


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 85.997.237/0001-41

Telefone: (49) 3244-2032

Rua João Goetten Sobrinho, 555, 555

CEP: 89540-000 - Santa Cecília SC

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 13/2022 - PE

Processo Administrativo: 11/2022

Data do Processo: 01/02/2022

## ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UNI	Um equipamento distribuidor de calcário e fertilizantes, para utilização em um trator de até 125 cv (cento e vinte e cinco cavalos) - novo; sem uso; peso operacional mínimo de 1.250 kg (hum mil e duzentos e cinquenta quilogramas); com capacidade de carga mínima de 8000 kg (oito mil quilogramas) ou 3,8 m <sup>3</sup> (três virgula oito metros cúbicos); com comprimento total mínimo de 4500mm (quatro mil e quinhentos milímetros); largura total mínima de 1850 mm (hum mil e oitocentos e cinquenta milímetros); altura mínima de 2000mm (dois mil milímetros); pintura industrial, em qualquer cor padrão para o equipamento; operado por sistema de transmissão por correias ou por redutor; com vazão calculada de material de no mínimo 10.000 kg/ha (dez mil quilos por hectare); com sistema que permite uma largura de distribuição de no mínimo 6 a 10 metros; ter no mínimo 540 RPM na tomada de força (RPM-PTO); conjunto de rodas simples, tipo tandem; equipado com pneus, em qualquer dimensão, desde que compatível com o equipamento ofertado; e demais itens de série, opcionais ofertados e itens de catálogo do produto.	66.000,0000	66.000,00
2	1,000	UNI	Um equipamento tipo grade aradora - nova; sem uso; estrutura construída em vigas tubulares de alta resistência; pintura industrial em qualquer cor padrão para o equipamento; equipado com no mínimo 20 (vinte) discos recortados, divididos em duas linhas; discos com diâmetro de no mínimo 32' (trinta e duas polegadas) de altura; deverá ter um espaçamento mínimo entre os discos de 330 mm (trezentos e trinta milímetros); deverá possibilitar uma área de trabalho mínima de 2.900 mm (dois mil e novecentos milímetros); deverá possibilitar uma profundidade de trabalho mínima entre 200 mm (duzentos milímetros) e 300 mm (trezentos milímetros), poderá ser equipada com rodeiro duplo ou simples, com qualquer tamanho de pneu, desde que compatível com equipamento ofertado; peso operacional de no mínimo 3.980 kg (três mil e novecentos e oitenta quilogramas), podendo ser equipado com pistão de levante; mancal axial com proteção; molas estabilizadoras; sistema completo de engate no trator e demais itens de série, opcionais e de catálogo ofertados.	89.000,0000	89.000,00
(Valores expressos em Reais R\$)				<b>Total Geral:</b>	<b>155.000,00</b>